

## Take off

Щелочное моечное средство для быстрой, эффективной очистки водорастворимых флексографических красок.

Данная смывка является концентрированным продуктом и перед применением должна быть разбавлена водой в соотношении 1 ч концентрат плюс 9 частей воды (Простое смешивание).

Полученный стандартный моющий раствор является готовым к использованию и прекрасно может храниться в течение длительного времени (до 12 месяцев). Используют этот моющий раствор для чистки печатного оборудования (анилоксовых валов и печатных форм, пустой тары, мешалок и пр.) в конце каждой смены, а также для мойки полов у печатной машины и др.

После мойки печатного оборудования смывкой, оно должно быть промыто чистой водой для удаления следов моющего средства. Важно, чтобы смывка не попадала в краску, т.к. поверхностно-активные вещества смывки провоцируют вспенивание краски при работе печатного оборудования. Указанная смывка, разбавленная в указанном соотношении 1:9 эффективно работает при чистке свежей краски.

Если краска высохла, то удаление ее представляет довольно сложную задачу. Особенно это касается гравированных анилоксовых валов. Для чистки подсохшей краски более-менее эффективно данная смывка работает в более концентрированном виде при разбавлении водой 1:1. При этом рекомендуется сначала замочить очищаемую поверхность указанным концентрированным раствором на 15-20 мин, а затем мыть стандартным моющим раствором с использованием, если возможно, щеток.

Концентрат **Take off** и его стандартный разбавленный и концентрированный растворы являются слабощелочными и требуют использования защитных резиновых перчаток.